

種別	メーカー	品名	自社販売 価格 (税抜)	状態	説明書	備考
ホモジナイザー (ポリトロン)	IKA	T25 digital/T25ds1+シャフト S25N-25F+スタンド	533,000	美	有	最高回転数：3,000～25,000rpm、 モーター：800W、処理量： 100mL～2000mL、シャフトφ 25mm
		T18 digital/T18ds1+シャフト S18N-10G+収納ケース	296,000	美	有	最高回転数：3,000～25,000rpm、 モーター：500W、処理量：1mL ～100mL、シャフトφ10mm
		T10 basic+シャフトS10N-10G +クランプ+収納ケース	218,000	美	有	ハンディータイプ、最高回転数： 8,000～30,000rpm/6段階、モー ター：125W、処理量：1mL～ 100mL、シャフトφ10mm
	KINEMATICA	PT1200E+ジェネレーターシャ フトPT-DA03//2EC-E50	251,000	普通	有	ハンディータイプ、最高回転数： 30,000rpm、モーター：100W、処 理量：0.1～3mL
		PT1200E+ジェネレーターシャ フトPT-DA 05/2EC-E85	258,000	普通	有	ハンディータイプ、最高回転数： 30,000rpm、モーター：100W、処 理量：0.3～5mL
		PT-MR2100+ジェネレーター シャフトPT-DA2107/EC+スタ ンド	307,000	普通	無	最高回転数：30,000rpm、モー ター：710W、処理量：0.3～ 10mL
		PT10/35+ジェネレーターシャ フトPTA 7 EC+スタンド	170,000	普通	無	最高回転数：30,000rpm、モー ター：710W、処理量：0.3～ 10mL
		PT-MR6000+スタンド	59,000	普通	無	最高回転数：25,000rpm、モー ター：750W
	マイクロテック・ ニチオン	静音タイプNS-56+ジェネレー ターシャフト：NS-20TP・刃先 万能型：NS-20G+スタンド	621,000	美	無	回転数：1,000～24,000rpm、シャ フト：φ20×200mm、処理量：5 ～2000mL、ブラシレス高周波 モーター
ホモジナイザー (ソニック)	ASONE	微量超音波ホモジナイザー THU-80 (ハンディー)	186,000	美	有	出力：60W、周波数：20kHz、 チップ：1/8" (1～100mL用)、発 振機能：フィンガースイッチ 付属品：ジェネレーター+コン バーター+プローブ4435
	BRANSON	超音波ホモジナイザー SONIFIER モデル250D	567,000	普通	有	出力：200W、周波数：20kHz、機 能 連続・タイマー・パルス 付属品：パワーサプライ+102型 コンバーター+1/2タップ型破碎 ホーン+フラットチップ+取扱説 明書：モデル250D-Advanced版
	MISONIX	超音波ホモジナイザー ASTRASON S3000	540,000	普通	有	出力電圧：1500Vrms、最大電 流：10Amps、周波数：20kHz、 チップ：1/2フラットチップ、デ ジタル積算タイマー・マルチレン ジ&サイクルタイマー 付属品：ジェネレーター+コン バーター+標準ホーン+1/2フラッ トチップ+スタンド+電源ケーブル +取扱説明書

ホモジナイザー (ソニック)	QSONICA (MISONIX)	微量超音波ホモジナイザーQ55 (ハンディー)	396,000	美	有	出力：55W、周波数：20kHz、最大振幅：120 μ m、チップ：1/4” (10～50mL用)、発振機能 連続・フィンガースイッチ 付属品：ジェネレーター+コンバーター+プローブ4435
	ギンセン	超音波ホモジナイザー・GSD600HAT（連続通液試験用）	1,056,000	普通	有	出力：600W、周波数：19.5±0.5kHz、振幅：30-40 μ m切替スイッチあり、チップ： ϕ 36mm、発振機能：周波数追尾型フルオートチューニング定振幅型出力調整付、処理量：～300mL（バッチ試験時） 付属品：超音波発振器+照射ユニット+通液ホルダー+防音ケースPVC製
	トミー精工	超音波ホモジナイザー・UD-201	565,000	普通	有	出力：200W、周波数：20kHz、最大振幅：40 μ m、チップ：フラットチップ、発振機能 連続・タイマー、インターバルタイマー 付属品：アンプ+コンバーター+フラットチップ+スタンド
		超音波ホモジナイザー・UD-200	565,000	美	有	出力：200W、周波数：20kHz、最大振幅：40 μ m、チップ：微量チップ、発振機能 連続・タイマー 付属品：アンプ+コンバーター+微量チップ+スタンド
ホモジナイザー (ホモミクサー)	ASONE	ホモミクサーHM-300・NEW	226,000	普通	有	最高回転数：12,000rpm、モーター：220W、処理量：0.1～2L
	プライミクス	ホモミクサーMARK II f model (2.5型同型)	396,000	普通	有	最高回転数：500～12,000rpm、モーター：250W、処理量：～3L
ホモジナイザー (汎用攪拌)	ASONE	高トルク低速攪拌機DC-300RM +スタンド+シャフト+汎用攪拌翼 ϕ 38mm	170,000	普通	有	高粘度用、回転数：～300rpm、定格トルク：5.88N・m、回転計付、 ϕ 8mm用チャック
	新東科学	スリーワンモータ・ハイパワーBLH600+組立式スタンド+シャフト+汎用攪拌翼 ϕ 38mm	149,000	美	有	中高粘度用、回転数：10～600rpm、定格トルク：1.3N・m、正転／逆転切換え（タイマー・手動）、 ϕ 8mm用コレット型手締めチャック
ホモジナイザー (粉碎機)	ASONE	パワーホモジナイザー ハンディー型S-203・1-1133-01	46,000	美	有	回転数：～20000rpm 付属品:卓上スタンド+円錐型・4面カット型（先端歯付き）の2種類スピンドル+アダプター
	アシザワ・ファインテック	微粉碎・分散ラボスターミニHFM02	1,980,000	美	有	最少量バッチ式、粉碎室容量：0.2L、バッチ量、約0.1L、モータ：2.2kW、周速：6-15m/s、使用ビーズ径：0.03-0.2mm、軸封装置：ダブルメカニカルシール、接液部材質：セラミックス及び樹脂、本体寸法：400×550×600mm、40kg 付属品：試料供給ユニット+操作制御盤+篩ユニット+アスピレーターDAS-01+取扱説明書+最終検査表、別途チラー必要

ホモジナイザー (粉碎機)	安井機械	マルチビーズショッカー MB601(S)型、オプション：マ ルチサンプルホルダー+冷却仕 様	1,430,000	美	有	多検体細胞破碎機、定格運転時 間：60秒×最大40回、定格振動 数：最大約3,000rpm、寸法：370 ×476×443mm、31kg、単相100V 仕様、 付属品：磁性体メタルコーン複数 個
	IKA	分析ミルA11 basic S1	339,000	普通	有	バッチ方式、カッティング/インパ クト、最大処理量：80mL、試料 投入サイズ：<10mm、投入硬 度：<6Mohs、300-2,000rpm、寸 法：W85xD85xH240mm、1.5kg、 100V仕様 付属品：A 11.1シングルカッター +粉碎容器80mL×1個
	Retsch	高エネルギーボールミルEmax	3,853,000	美	有	ナノ粉碎、微粉碎、試料投入サイ ズ：<5mm、粉碎粒度：<80nm、 300-2,000rpm、寸法：625×525 ×645mm、120kg、単相200V仕 様、積算時間：約35時間 付属品：粉碎ジャーステンレス製 125mL×2個
ホモジナイザー (パドル式 ストマッカー)	ASONE	E-Mix primo	217,000	普通	有	ホモジナイズ容量：50-400mL 運転時間設定:30・60・90・120・ 150・180・210秒・連続 ストローク設定：8回/秒 外寸：W220×D400×H240mm、 重量：15kg
	オルガノ	エクスナイザー400	246,000	普通	有	ホモジナイズ容量：80-400mL 運転時間設定:10-600秒 スピード設定：200,230,260rpmの 3段階 外寸：W283×D411×H294mm、 重量：22kg
	セントラル 科学貿易	PS型MA0100	295,000	普通	無	ホモジナイズ容量：80-400mL 運転時間設定:15/30/60/90秒/連 続 スピード設定：250rpm 外寸：W240×D400×H260mm、 重量：17kg
超音波洗浄器	ASONE	ASU-3	86,000	普通	有	2.7L、80W、42kHz、ヒーター 付、槽内：241×139×100mm、 本体+槽蓋+スノコ
		VS-100III	106,000	普通	有	約3L、100W、28・45・100kHz三 周波、本体/PP（ポリプロピレ ン）
	BRANSON	BRANSON8510J-DTH	280,000	普通	有	20.1L、320W、42kHz、温調ヒー タ/タイマ/ディガス、本体+蓋+電 源ケーブル
		BRANSON8210J-DTH	235,000	普通	有	20.1L、250W、42kHz、温調ヒー タ/タイマ/ディガス、本体+蓋+電 源ケーブル+取扱説明書：8510J- DTH版
		BRANSON3510J-MT	97,000	普通	有	5.7L、130W、42kHz、温調ヒー タ/タイマ/ディガス、本体+電源 ケーブル

	カイジョー	ソノクリーナー 200D CA-44800	172,000	普通	無	9.6L、200W、38kHz、ヒーター200W、AC100V仕様、本体+槽蓋+スノコ
	本多電子	爆洗W-338+W-338S (槽タイプ振動子ユニット)	515,000	美	無	23L、600W、28kHz、AC200V単相50/60Hz仕様、本体+槽蓋
遠心分離機	ELMI	ミキサー機能付遠心機CM-70M-07 (1.5ml/2.0mlチューブx12本、0.5mlチューブx12本、0.2mlチューブx12本)	98,000	美	無	2000～7000rpmrpm、最大遠心力：3,200×g、タイマー：～30分、ボルテックス：6段階
	KUBOTA	5930 (冷却遠心、スイングローター：RS-730M+バケット：SIGMA13215×4個+アダプタ：SIGMA18052：50mL×2本×2個) ・NEW	440,000	普通	有	冷却遠心、最高回転数：8,500rpm、最大遠心力：9,690×g、RS-730Mの場合：4,000rpm/3,430×g 本体+スイングローター：RS-730M+バケット：SIGMA13215×4個+アダプタ：SIGMA18052：50mL×2本×2個+電源ケーブル つまみダイヤル操作に難あり：ゆっくり回す必要あり
		2800 (冷却遠心、スイングローター：RS-240+バケット：054-6830：15mL×4本)	315,000	普通	有	冷却遠心、最高回転数：4,000rpm、最大遠心力：2,610×g、本体+スイングロータ：RS-240+バケット：054-6810:15mL遠心チューブ×1本×4個+電源ケーブル
		2420 (スイングローター：RS-240+バケット：15mL遠心チューブ×4本)	203,000	普通	有	最高回転数：4,000rpm、最大遠心力：2,610×g、3メモリー、本体+スイングロータ：RS-240+バケット：054-6830:15mL遠心チューブ×1本×4個+電源ケーブル
		2410 (スイングローター：RS-240+バケット：15mL遠心チューブ×4本)	181,000	普通	有	最高回転数：4,000rpm、最大遠心力：2,610×g、本体+スイングロータ：RS-240+バケット：054-6830:15mL遠心チューブ×1本×4個+電源ケーブル
		2410 (スイングローター：RS-240+バケット：15mL遠心チューブ×4本)	151,000	普通	有	最高回転数：4,000rpm、最大遠心力：2,610×g、本体+スイングロータ：RS-240+バケット：054-6830:15mL遠心チューブ×1本×4個+電源ケーブル、スイッチ押す方向不能
		3500 (冷却遠心、アングルローター：RA-2024：2.0mL×24本)	382,000	普通	有	冷却遠心、最高回転数：15,000rpm、最大遠心力：20,630×g、外寸：W37×D64×H30cm、42kg、取扱説明書：5500版
		微量高速遠心分離機3300 (アングルロータRA-2024、1.5/2.0mL×24本)	222,000	美	有	最高回転数：15,000rpm、最大遠心力：20,630×g 本体+アングルロータRA-2024+ロータカバー+電源ケーブル

		ヘマトクリット遠心機 Model3200（HT/15ヘマトリック用ロータ24本+7～10mL長い採血管/15mL×4本用）	265,000	普通	無	最高回転数：12,000rpm、最大遠心力：15,000×g、ヘマトクリット毛細管：300～12,000rpm、15mLガラス管：300～4,000rpm 本体+HT/15ヘマトリック用ロータ24本+7～10mL長い採血管/15mL×4本用+ロータカバー+電源ケーブル
遠心分離機	KUBOTA	ヘマトクリット遠心機 Model3220（HT/15ヘマトリック用ロータ24本+7～10mL長い採血管/15mL×4本用）	318,000	美	有	最高回転数：12,000rpm、最大遠心力：15,000×g、ヘマトクリット毛細管：300～12,000rpm、15mLガラス管：300～4,000rpm 本体+HT/15ヘマトリック用ロータ24本+7～10mL長い採血管/15mL×4本用+ロータカバー+電源ケーブル
	エッペン ドルフ	微量高速遠心機5424	248,000	普通	無	最高回転数：14,680rpm、最大遠心力：20,238×g、本体+ローター：FA-45-24-11：1.5/2.0mLマイクロチューブ×24本+ローター蓋+電源ケーブル
	コクサン	H-19α（スイングローター：RF-109K+バケット：MO-109K/15ml×24本(ガラス)対応）	211,000	普通	有	最高回転数：4,000rpm、最大遠心力：2,610×g、10メモリー機能
	ベックマン	超遠心分離機OPTIMA TL （ロータTLA100.2：1.0mL×10本）	2,860,000	普通	有	冷却超遠心、最高回転数：100,000rpm、最大遠心力：541,000×g、TLA100.2の場合：100,000rpm/436,000×g、2～40℃（1℃きざみ）、外寸：W737×D584×H533mm、81kg、単相AC100V、本体+ロータTLA100.2：1.0mL×10本+電源ケーブル
		超遠心分離機OPTIMA TL （ロータTLA100.3：3.5mL×6本）	2,947,000	普通	有	冷却超遠心、最高回転数：100,000rpm、最大遠心力：541,000×g、TLA100.3の場合：100,000rpm/541,000×g、2～40℃（1℃きざみ）、外寸：W737×D584×H533mm、81kg、単相AC100V、本体+ロータTLA100.3：3.5mL×6本+電源ケーブル
		冷却微量高速遠心機Microfuge 20R	548,000	普通	無	冷却遠心、最高回転数：15,000rpm、最大遠心力：20,627×g、本体+ローター：FA241.5：1.5/2.0mLマイクロチューブ×24本+電源ケーブル
		多目的冷却遠心機CAX-571 （アングルロータCA-16：50mL遠心チューブ×8本）	1,020,000	普通	有	冷却遠心、最高回転数：15,000rpm、最大遠心力：21,130×g、CA-16の場合：13,100rpm/20,150×g、最大容量：1,000mL（250mL×4本）、外寸：462×542×884Hmm、116kg、AC100V仕様

遠心分離機	トミー精工	多本架冷却遠心機 AX-511	867,000	普通	無	冷却遠心、最高回転数： 10,000rpm、最大遠心力：11,740 ×g、TS-38Cの場合： 4,200rpm/3,650×g、外寸：510× 567×858Hmm、104kg、AC100V 仕様 スイングローター：TS-38C+バ ケットB438+ラック：3815-10P （15mL遠心チューブ×10本）×2 個+3850-04P（50mL遠心チュー ブ×4本）×2個
		遠心分離機LC-200（アングル ロータ：TLA-11:15mL/50mL 遠沈管×6本）	476,000	普通	無	最高回転数：8,900rpm、最大遠心 力：9,390×g、外寸：W42×D53 ×H34cm、単相AC100V、37kg
		微量高速冷却遠心分離機MX- 301 （冷却遠心、ラックインロータ TMA-300、ラック1段セット： AR004-24：0.4mLマイクロ チューブ×24本用）	672,000	普通	有	冷却遠心、最高回転数： 16,000rpm、最大遠心力：21,130 ×g（ローターに依存）、TMA- 300+AR004-24の場合： 15,000rpm/20,380×g、外寸： W35×D47×H78cm、単相 AC100V、59kg
		微量高速冷却遠心分離機MX- 200（冷却遠心、スイングロー ターTMS-25：2.0mL×16本）	587,000	普通	有	冷却遠心、最高回転数： 16,000rpm、最大遠心力：20,880 ×g（ローターに依存）、外寸： W35×D47×H78cm、単相 AC100V、58kg
	日立工機	多本架冷却遠心機 himac CF12RX	790,000	普通	無	最高回転数：12,000rpm、最大遠 心力：16,100×g（ローターに依 存）、本体+ボールバランス付き スイングローター：T3S52+バ ケット：S301440Aスクウェア ラックオレンジ：50mLガラス チューブφ36.5mm×4本×2個、 S301439Aスクウェアラックイエ ロー：15mLガラスチューブφ 16.5mm×20本×2個（10mL採血 管：φ15.6mmも使えるはず）、 セットローターの場合、 3,000rpm、2,150×g、外寸：W60 ×D63×H88cm、単相AC100V、 132kg
		冷却高速遠心機 himac CF15RX II + T15A39 （PCRチューブ対応マルチタイ プ：1.5/2.0mLx24本用）	684,000	普通	有	冷却遠心、最高回転数： 15,000rpm、最大遠心力：22,260 ×g、T15A39の場合： 15,000rpm/21,500×g、外寸： 370×517×834Hmm、82kg、 AC100V仕様、ロータクイック セッティング方式

		冷却遠心機himac CF7D2 (スイングローターRT3S3 : 15mL×36本+50mL×14本)・ NEW	440,000	普通	有	冷却遠心、最高回転数： 7,000rpm、最大遠心力：6,570× g、RT3S3の場合： 3,000rpm/1,870×g、外寸：575× 588×800Hmm、80kg、AC100V 付属品：スイングローターRT3S3- A102+バケットY154×4個+ 15mLチューブ18本架用ラック×2 個+ 50mLチューブ7本架用ラック ×2個 蓋の蝶番部分が外れることあり→ 蓋はロックされて遠心OK
		微量高速遠心機 himac CT13	187,000	普通	無	最高回転数：13,000rpm、最大遠 心力：16,060×g、本体+ロー ター：1.5/2.0mLマイクロチュー ブ×24本+電源ケーブル
		チビタンII	64,000	美	無	回転数固定：10,000rpm、最大遠 心力：5,200×g、サンプル数： 1.5/2.0mLチューブ×6本
分光光度計	Biochrom	紫外・可視分光光度計 GeneQuant 100 with Printer	715,000	美	有	最小サンプルボリューム：5μL (セルに依存)、測定波長：190 ～900nm、スペクトルバンド幅 5nm、波長正確さ：±2nm、波長 繰り返し精度：±1nm、測光正確 さ：±0.002Abs、光源：キセノン ランプ
		可視光度計CO7500	90,000	美	有	搭載フィルター：440、470、 490、520、550、580、600、 680nm、2019年製
	BIO-RAD	マイクロプレートリーダー iMark	561,000	美	有	搭載フィルター： 450nm+490nm+540nm+620nm 付属品：マイクロプレートマネー ジャーソフトウェアインストール 済みノートパソコン (Win7) +USB接続ケーブル+電源ケーブル +取扱説明書CDROM
	Vernier	GoDirect スペクトロメーターGDX- SVISPL	130,000	新品在庫 品	有	測定波長：380～950nm、スペク トルバンド幅5nm、波長正確さ： ±4nm、光源：白色 LED/405nm、蛍光測定用 LED/500nm 別途タブレットやスマートフォン が必要 (無料専用アプリ 「Spectral Analysis」を使用)
	サーモフィッ シャー サイエンティ フィック	マイクロプレートリーダー Multiskan FCベーシック	652,000	美	有	搭載フィルター：405nm、 450nm、595nm、620nm、本体ソ フトVer100.79、SkanItソフト内 臓ノートPC付
		可視分光光度計 GENESYS 10S VIS、840- 207900	426,000	普通	無	測定波長：325～1100nm、スペク トルバンド幅5nm、波長正確さ： ±1nm、波長繰り返し精度：± 0.5nm、測光正確さ：± 0.005Abs、測光方式：シングル ビーム測光方式、光源：タングス テンハロゲンランプ、積算点灯時 間：97時間

分光光度計	島津	紫外可視分光光度計UV-1900i シングルセル仕様・NEW	1,359,000	美	有	測定波長：190.0～1100.0nm、スペクトルバンド幅1nm、波長走査29,000nm/min、迷光0.02%以下、ベースライン平坦度±0.0006Abs以内、測光方式：ダブルビーム測光方式、USB対応、積算点灯時間：重水素ランプ（D2）：1653h・タングステンハロゲンランプ（W I）：1651h 付属品：解析ソフト（LabSolutions UV-Vis）内蔵PC+接続ケーブル
		紫外可視分光光度計UV-1800 電子冷熱式恒温セルホルダ TCC-240A 仕様	1,188,000	普通	有	測定波長：190.0～1100.0nm、スペクトルバンド幅1nm、迷光0.02%以下、ベースライン平坦度±0.0006Abs以内、測光方式：ダブルビーム測光方式、USB対応、積算点灯時間：重水素ランプ（D2）：740h・タングステンハロゲンランプ（W I）：740h、解析ソフト（UV Probe）内蔵PC付、動作問題点：温度設定スイッチ部分に不具合あり。スイッチ根本が回ってしまうため、設定時に慣れが必要
		紫外可視分光光度計UV-1800 シングルセル仕様	807,000	普通	有	測定波長：190.0～1100.0nm、スペクトルバンド幅1nm、迷光0.02%以下、ベースライン平坦度±0.0006Abs以内、測光方式：ダブルビーム測光方式、USB対応、積算点灯時間：重水素ランプ（D2）：690h・タングステンハロゲンランプ（W I）：687h、解析ソフト（UV Probe）内蔵PC付、動作問題点：ENTER+START/STOPキー不能→外部制御にて使用前提
	島津	紫外可視分光光度計UV-1700 シングルセル仕様	429,000	普通	無	測定波長：190.0～1100.0nm、スペクトルバンド幅1nm、波長正確さ：±0.3nm、波長繰り返し精度：±0.1nm、測光正確さ：±0.002Abs、測光方式：ダブルビーム測光方式、積算点灯時間：重水素ランプ（D2）：2048h・タングステンハロゲンランプ（W I）：1h
		紫外可視分光光度計UV-1600 シングルセル仕様	396,000	普通	無	測定波長：190.0～1100.0nm、スペクトルバンド幅2nm、波長正確さ：±0.3nm、波長繰り返し精度：±0.1nm、測光正確さ：±0.002Abs、測光方式：ダブルビーム測光方式
		紫外可視分光光度計UVmini-1240	441,000	普通	有	測定波長：190.0～1100.0nm、スペクトルバンド幅5nm、波長設定：0.1nm、測光方式：シングルビーム測光方式

分光光度計		シッパーユニット160L（標準形） NEW	275,000	美	有	しごきポンプ型、標準必要試料量：2.0mL
	日本分光	紫外可視分光光度計V-630iRM	658,000	美	無	測定波長：190.0～1100.0nm、スペクトルバンド幅1.5nm、迷光0.04%以下、測光方式：シングルモノクロダブルビーム測光方式、USB対応、積算点灯時間：重水素ランプ（D2）：267h・タングステンハロゲンランプ（W I）：1394h
	日立	紫外可視分光光度計 ダブルビーム分光光度計U-2900 5連セルチェンジャー仕様	630,000	普通	有	測定波長：190.0～1100.0nm、スペクトルバンド幅1.5nm、迷光0.05%以下、波長正確さ：±0.3nm、波長繰り返し精度：±0.1nm、光学系：瀬谷－波岡マウントダブルビーム、積算点灯時間：重水素ランプ（D2）：290h・タングステンハロゲンランプ（W I）：290h
		ダブルビーム分光光度計 U-2800A（シッパーユニット）付	367,000	普通	有	測定波長：190.0～1100.0nm、スペクトルバンド幅1.5nm、最高波長スキャン速度3600mm／min、測光方式：ダブルビーム測光方式
蛍光光度計	TURNER	TD-700	630,000	普通	有	蛍光側フィルター 436FS10-25(AC-K038-09) 436nm、励起側フィルター 680S10-25(AC-K038-08) 680nm 4励起、4発光のフィルターシリンダーで、アプリケーションに応じて簡単に交換可能
	プロメガ	小型フルオロメーター Quantus Fluorometer、E6150	165,000	普通	無	検出モード：蛍光、検出容器：0.5mL PCRチューブ、検出器：シリコンフォトダイオード、検出波長：Blue（Ex. 495nm / Em. 510～580nm）、Red（Ex. 640nm / Em. 660～720nm）、検出限界：50pg/mL dsDNA（QuantiFluor® dsDNA Dye）
蛍光光度計	島津	分光蛍光光度計RF5300PC	1,174,000	普通	有	測定波長：220～750nm、スペクトルバンド幅最小1.5nm、波長精度：±1.5nm、波長移動速度：約20000mm/min、重量：43kg、クマリン分析用REPCソフトウェア Ver2.0a＋制御PC（FMV COMPACT）付
	日立	分光蛍光光度計F-2700	1,467,000	普通	無	光源：150Wキセノンランプ、測光方式：単色光モニター比演算測光方式、感度：水のラマン光 S/N800以上(RMS)、バンドパス 5nmレスポンス2s、スリット：2.5、5、10、20nm(励起・蛍光側とも)、波長走査速度：60～3,000nm/min(4段)、重量：41kg、積算点灯時間：キセノンランプ330時間

施光計	日本分光	施光計P-2200・iRMタイプ (温度コントローラーPTC-262・ナトリウムランプ+オプション：水銀ランプ搭載) 付	1,438,000	美	無	光源：ナトリウムランプ+水銀ランプ、測定波長：589nm+405nm、検出器：光電子増倍管、最大使用セル長：100mm、測定角度範囲：±90°、最小表示角度：0.0001°、寸法：W635×D364×H249mm、重量：28kg、積算点灯時間：Naランプ：1309時間、Hgランプ：59時間
示差走査熱量計	セイコーインスツルメンツSII	DSC6220 (CジャケットH1仕様) +電気冷却器C型EK90C/SII	2,200,000	普通	有	温度範囲：-150℃～725℃、DSC測定範囲：±100mW、DSC感度：1.6μW、プログラム速度：0.01℃/min～100℃/min、試料量：最大100μL (オープン試料容器使用時) 最大15μL (密封試料容器使用時) 付属品：インストールディスク EXSTAR6000 PC Station Ver6.0 (CDR盤)+Refiectuin X+DSC6020アクセサリキット+流量計+接続ケーブル
Bio-Plex マルチプレックスシステム	BIO-RAD	Bio-Plex MAGPIXコンプリートシステム (Data Pro付) ・2012年製	4,752,000	美	有	最大50項目のマルチプレックスアッセイ 標準付属品からの欠品：キャリブレーションキット・ベリフィケーションキットのみ
電子天秤	ASONE	ASP64	89,000	美	有	秤量65g、0.1mg表示
	A&D	GH-252	206,000	普通	有	秤量101g/250g、0.01mg/0.1mg表示、自動校正
		HR-202i	168,000	普通	有	秤量51g/220g、0.01mg/0.1mg表示、自動校正
		GX-200R・NEW	73,000	普通	有	秤量210g、0.001g表示、等級：H級、自動校正、小型風防付
		GX-600	118,000	普通	有	秤量610g、0.001g表示、自動校正、小型風防付
		GX-600R	118,000	普通	有	秤量610g、0.001g表示、自動校正、小型風防付
		GX-2002A	102,000	普通	有	秤量2100g、0.01g表示、自動校正
		GX-2000R	73,000	普通	有	秤量2100g、0.01g表示、自動校正、等級：H級
		GX-32K	114,000	普通	有	秤量6100g/31kg、0.1g/1g表示、自動校正
		GP-32K	129,000	普通	有	秤量6.1kg/31kg、0.1g/1g表示、自動校正、防塵・防水
	A&D	GF-300	73,000	普通	有	秤量310g、0.001g表示、小型風防付
		GF-2000	50,000	普通	有	秤量2100g、0.01g表示
		GF-8K	136,000	普通	有	秤量8100g、0.01g表示
		FX-200i + 内蔵バッテリーユニット FXi-09-JA	84,000	新品在庫品	有	秤量220g、0.001g表示、小型風防付、取扱説明書のみコピー品
		FX-1200GD	44,000	普通	有	秤量1200g、0.01g表示
		FX-3000i	66,000	新品在庫品	有	秤量3200g、0.01g表示

電子天秤

メトラートレド

ザルトリウス

島津

電子天秤

島津

FG-60KBM-K	40,000	新品 長期在庫 品	有	秤量60kg、0.02kg表示、等級：3級、適応区域9.796～9.801
EK-3000i	41,000	新品在庫 品	有	秤量3000g、0.1g表示
XPE205V・NEW	1,174,000	普通	有	秤量220g、0.01mg表示、自動校正、自動風防
XP205	797,000	美	有	秤量220g、0.01mg表示、自動校正、自動風防
XSE204V	388,000	美	有	秤量220g、0.1mg表示、自動校正
XS204	308,000	美	有	秤量220g、0.1mg表示、自動校正
XS204V	250,000	美	有	秤量220g、0.1mg表示、自動校正
AX304	300,000	普通	有	秤量310g、0.1mg表示、自動校正、自動風防
AX504	335,000	普通	有	秤量510g、0.1mg表示、自動校正、自動風防
AT200	230,000	普通	有	秤量205g、0.1mg表示、自動校正、自動風防
AG285	191,000	普通	有	秤量210g/81g、0.1mg/0.01mg表示、自動校正
AG245	185,000	普通	有	秤量210g/41g、0.1mg/0.01mg表示、自動校正
SG16001	166,000	普通	有	秤量16100g、0.1g表示、自動校正
XS2002S	112,000	普通	有	秤量2100g、0.01g表示、自動校正
XS32001LDRV	381,000	美	有	秤量6400g/32100g、0.1g/1g表示、自動校正
XS32000L	250,000	普通	有	秤量32100g、1g表示、自動校正
XP2002S	152,000	普通	有	秤量2100g、0.01g表示、自動校正
XP6002SV	172,000	普通	有	秤量6100g、0.01g表示、自動校正
XP32001LV	335,000	美	有	秤量32100g、0.1g表示、自動校正
MS304S/02	209,000	美	有	秤量320g、0.1mg表示、自動校正
ML4001/02	93,000	普通	有	秤量4200g、0.01g表示、自動校正
ミクロ天秤MSA6.6S-000-DM	1,276,000	美	有	秤量6100mg、1μg表示、自動校正、自動風防
MSU225S-100-DI	702,000	普通	有	秤量220g、0.01mg表示、自動校正、イオナイザー付自動風防ケース、自動レベリング
CPA225D	238,000	普通	有	秤量100g/220g、0.01mg/0.1mg表示、自動校正
CP8201	65,000	普通	有	秤量8200g、0.1g表示
IS34EDE-POCE	29,000	普通	無	秤量34kg、0.1g表示
AUW220D	245,000	普通	有	秤量82g/220g、0.01mg/0.1mg表示、自動校正
AUW120D	241,000	普通	有	秤量120g/42g、0.1mg/0.01mg表示、自動校正
TX323L	86,000	普通	有	秤量320g、0.001g表示
BX3200S	62,000	普通	有	秤量3200g、0.1g表示
BX6200S	71,000	普通	有	秤量6200g、0.1g表示
BL-320S	46,000	普通	有	秤量320g、0.01g表示
動物天びんUW2200H+小動物用皿	119,000	美	有	秤量2200g、0.01g表示
UW2200H	99,000	普通	有	秤量2200g、0.01g表示

電子天秤	天 平	UX820S	72,000	普通	有	秤量820g、0.01g表示
水分計	A&D	MF-50	173,000	新品 長期在庫 品	有	秤量51g、水分率 0.05%、0.002g表示
	CEM Corporation	マイクロ波乾燥式水分/固形分計 SMARTSystem5	1,760,000	普通	有	秤量50g、水分率 0.01%、0.1mg表示、マイクロ波出力：200±50W
	京都電子工業	カールフィッシャー水分計、電 量滴定測定MKC-610+容量滴定 測定MKA-610	880,000	普通	有	タッチパネル式メインコントロー ルユニットセット：MCU-610、電 量滴定測定ユニット：MKC-610： 1CH側、上記用ビュレットユニッ ト：EBU-610-KF、マグネチック スターラ98-433-0108、滴定フラ スコ1式、電動ビュレットAPB- 600-KF：1CH側、試薬自動給排液 機構1式、容量滴定測定ユニッ ト：MKA-610：2CH側、マグネ チックスターラ98-433-0111、滴 定フラスコ1式、インパクトドッ トプリンタ：IDP-100-10、スター ラーケーブル+通信ケーブルなど1 式、取扱説明書：容量滴定測定ユ ニットMKA-610+電動ビュレット APB-600-KF
		カールフィッシャー水分計、容 量滴定測定MKA-610-TT	822,000	普通	有	タッチパネル式メインコントロー ルユニットセット：MCU-610、容 量滴定測定ユニット：MKA-610、 ビュレットユニット：EBU-610- KF、マグネチックスターラ98- 433-0111、滴定フラスコ1式、イ ンパクトドットプリンタ：IDP- 100-10、スターラーケーブル+通 信ケーブルなど1式、取扱説明 書：容量滴定測定ユニットMKA- 610+電動ビュレットAPB-600-KF
比重計	京都電子工業	密度比重計DA-640+多検体チェ ンジャCHD-502H (高温仕様)	1,881,000	普通	有	固有振動周期測定方式、測定範囲 0～3g/cm ³ 、測定温度範囲0～ 96℃、正確さ±0.0001g/cm ³ 、± 0.05℃ チェンジャ搭載試料数30検体、試 料容器：20mLバイアル瓶 付属品：SOFT-PCR (Sentiel System Driver Ver. PD-5.33 for Win95/98)
スターラー	ASONE	ウルトラスターラー(デジタル 式) MSD-1	62,000	普通	有	～20L、50～1500rpm、デジタル 表示、外寸：180×180×99mm
		ハイパワースターラーHPS-200	89,000	普通	有	100mL～20L、50～1400rpm、デ ジタル表示、外寸：310×335× 135mm、マグネット強度：0.45T
		超低速セルスターラー・HLS-1	82,000	普通	無	～3L、5～50rpm、デジタル表 示、200×180×73mm
	池田理化	ハイパワースターラーISS- 03HP	98,000	新品 長期在庫 品	有	50mL～3L、100～1400rpm、プ レート寸法：φ126mm、外寸： 154×181×123mm、磁束密度： 5000G

スターラー	東京理化器械	ローテンプペアスターラーPSL-1400	268,000	普通	無	-40～0℃、槽内2.1L、Φ140×深さ135mm、最大容器300mL・φ95mm、100～800rpm、外寸：380×450×480Hmm、30kg、AC100V
ホット（クール）プレート	ASONE	6連ホットスターラーHS-360H	279,000	美	有	～250℃、100～2000mL、300～1500rpm、プレートφ130mm、プレート材質：アルミセラミックコーティング、外寸：608×431×122Hmm
	IKA	ホットプレートC-MAG HP 7	73,000	新品 在庫品	有	50℃～+500℃、プレート180×180mm、プレート材質：セラミック、外寸：220W×105D×330Hmm
ウォーターバス オイルバス	ADVANTEC	ウォーターバスTBS271AA	88,000	普通	無	室温+5℃～沸騰温度、槽内270W×270D×170Hmm、ヒーター：1.2kW、外寸：360W×440D×240Hmm
	ASONE	ECオイルバスEO-200RD	33,000	普通	有	室温+5～180℃、槽内φ208×123mm、ヒーター：750W、タイマー：ON/OFF・セットタイム、付属品：スノコ
		ウォーターバススターラーWBS-80M	49,000	普通	有	室温+5～80℃、槽内φ180×180mm、ヒーター：750W、タイマー：ON/OFF・セットタイム、100～1200rpm
	サーモフィッシャー サイエンティフィック	フード付ウォーターバスFSGPD28	270,000	新品 長期在庫品	有	室温～100℃、槽内500×297×200mm、28L、ヒーター：1200W、温度安定性/設定温度誤差(37℃時)：±0.1℃/±0.2℃、外寸：555×392×282mm
	東京理化器械	オイルバスOSB-2100	48,000	普通	無	室温+5～180℃、槽内φ240×120、ヒーター：1KW、ロータリーエバポレーター用
恒温水槽	TAITEC	投込みヒーター、サーモミNDER SM-05R	59,000	普通	無	室温+5～+70℃、温度調節精度：±0.1℃～、最小温度設定単位：0.1℃
温度調節器	ASONE	デジタル温度調節器TC-1NP	20,000	普通	有	設定温度：-199.9～199.9℃、最小表示単位：0.1℃、センサータイプ：Pt100Ω（φ4×200mm）
		デジタル温度調節器TC-1NP	20,000	普通	有	設定温度：-100～600℃、最小表示単位：1℃、センサータイプ：K熱電対（φ4×200mm）
アルミブロック	TAITEC	ビーズ低温恒温槽EIB	58,000	美	無	+3℃固定、ミラクルビーズバス
		DTU-Mini	108,000	美	無	室温+3℃～+105℃、アルミブロックB-0648：0.2/0.1mLマイクロチューブ×48穴
		DTU-1C	100,000	美	無	室温+5℃～+200℃、アルミブロック1.5mL×36本用AL-1136
	サイニクス	超低温アルミブロック恒温槽（クライオポーター）CS-80C	242,000	美	無	-80～0℃、約10kg、アルミブロック2mL×40穴、付属品：専用ACコード・車載用シガライターコード

マッフル炉	ASONE	SMF-1	194,000	美	有	使用温度範囲：100～1000度、温度調節器：PID制御、機能：独立過昇防止・プログラム・タイマー、炉体：セラミックファイバー、内容積：2.1L、内寸：W120×D150×H100mm、外寸：W270×D275×H375mm、ヒーター容量：900W、電源：AC100V・50/60Hz、質量：約10kg 2018年製
	ヤマト科学	FO310	198,000	普通	有	使用温度範囲：100～1150度、温度調節器：PID制御、炉体：セラミックファイバー、内容積：7.5L、内寸：W200×D250×H155mm、外寸：W446×D505×H567mm、ヒーター容量：2kW、電源：単相200V、質量：約37kg
		FM28	229,000	普通	有	使用温度範囲：100～1150度、温度調節器：PID制御、炉体：セラミックファイバー、内容積：1.7L、内寸：W100×D150×H110mm、外寸：W370×D512×H496mm、ヒーター容量：900W、電源：100V、質量：約28kg
インキュベーター	ASONE	クールインキュベーターKMH-050	160,000	美	有	－15℃～＋50℃、内容積：約50L、内寸：400×335×370mm、外寸：483×487×690mm、40kg 付属品：棚網2枚
		真空凍結乾燥器VFD-03	382,000	未使用保管品/梱包資材欠品	有	冷却棚温度：-5℃以下(冷却水温度に依存)、冷却棚寸法：200×200×10mm、内容積：約26L、内寸：300×300×285mm、外寸：380×350×520mm、29kg
		インキュベーターIP-280	59,000	普通	有	自然対流式、室温＋5℃～＋60℃、内容積：約10L、内寸：280×215×170mm、外寸：430×250×240mm、9kg、Pasolina製、付属品：棚板：2枚
		真空乾燥器AVO-200V	230,000	普通	有	40～220℃、内容積：約8L、使用真空範囲0.1～101 k Pa、タイマー機能（ON・OFF・ON/OFFタイマー・SVタイマー）、内寸：200×200×200mm、外寸：343×376×509mm、25kg 付属品：棚2段
	PHC	薬用冷蔵ショーケースMPR-S150H-PJ	235,000	美	有	強制送風循環式、2℃～14℃、内容積：約165L、内寸：720×360×725mm、外寸：800×500×1120mm、72kg、AC100V 付属品：棚3段、2020年製

インキュベーター	TAITEC	ハイブリダイゼーション用 インキュベーターHB-80 (シーソーキットS-2623付)	208,000	普通	有	フロー式、室温+8℃～+80℃、温 度調節精度：±0.1-0.2℃、振とう 速度：5-60rpm、振とう台有効寸 法：260×230mm、内容積：約 26L、外寸：425×445× 445Hmm、約30kg
	アステック	ドライインキュベーターEC6	1,517,000	普通	無	無加湿対応胚専用培養器、室温 +5℃～+40℃、6室、チャンバー 寸法：W108xD180xH18.5mm/1 室、300mL/1室、センサー： CO2+O2、外寸：W518×D608× H171mm、26kg
	カノウ冷機	ディープフリーザーLAB8S	525,000	美	有	-80℃、内容積：90L、外寸： W600×D730×H865mm、48kg 付属品：ウォッチロガー
	サンプラ テック	インキュベーターP-BOX-YA (横置きタイプ)	39,000	普通	無	自然対流式、室温+5℃～+45℃、 内容積：約17.5L、内寸：310× 300×185Hmm、外寸：455×362 ×312Hmm、4.8kg、100V、付属 品：棚板：1枚
	フナコシ	クールインキュベーター IN30-1	272,000	新品 長期在庫 品	無	3～70℃のペルチェ冷却方式、内 容積：27L、内寸：W355×D244 ×H305mm、20kg
	東京理化器械	真空定温乾燥器VOS-201SD	234,000	普通	無	40～240℃、内容積：約10L、到達 真空度133Pa（1Torr）、プログラ ム機能：2ステップ繰返し/ステッ プ運転（8ステップ以内）/24時間 周期、内寸：192×270× 192Hmm、外寸：355×405× 580Hmm、40kg
		プログラム低温恒温器IN600	199,000	普通	有	強制送風循環式、-10℃～+50℃、 内容積：約143L、内寸：600× 477×500Hmm、外寸：710×645 ×913Hmm、87kg、AC100V10A
オートクレーブ	タカゾノ	ステリウィットSS-TA1N1	395,000	普通	無	横型缶体：14.7L、φ23.5cm× 34cm、滅菌/滅菌時間/乾燥時間： 115～135℃/7～99分/～99分、外 寸：W430×D512×H357mm、重 量：28kg、AC100V 付属品：スノコ
	東邦技研	SGC-1500	216,000	普通	無	横型缶体：4.7L、φ15cm× 27cm、滅菌/滅菌時間/乾燥時間： 132℃/10分/10分、外寸：W358× D505×H285mm、重量：16kg、 0.77kW、AC100V 付属品：専用トレイ上下
	トミー精工	LSX-500・NEW	565,000	普通	有	缶体：58L、φ32×64cm、温度調 節可能範囲：105～135℃、溶解： 45～104℃、保温：45～95℃、タ イマー：～99時間滅菌、外寸： W410×D477×H970mm、重量： 60kg、2kW、AC100V20A 付属品：カゴφ300×181mm：1 個+スノコ+排気ボトル

	トミー精工	LSX-300・NEW	462,000	普通	有	缶体：44L(有効36L)、φ32×55cm、温度調節可能範囲：105～135℃、溶解：45～104℃、保温：45～95℃、タイマー：～99時間滅菌、外寸：W410×D477×H790mm、重量：50kg、1.5kW、AC100V15A 付属品：カゴφ300×181mm：1個+スノコ+排気ボトル
オートクレーブ	トミー精工	SX-500	565,000	普通	有	缶体：58L、φ32×64cm、温度調節可能範囲：105～135℃、溶解：45～104℃、保温：45～95℃、タイマー：～99時間滅菌、外寸：W410×D477×H970mm、重量：60kg、2kW、AC100V20A 付属品：カゴφ300×181mm：1個+スノコ+排気ボトル
ボルテックスミキサー	サイエンティフィックインダストリーズ	デジタルボルテックスミキサー VORTEX-GENIE 2、SI-A286	59,000	普通	無	500～3,000rpm、タッチオン：1～99sec、ハンズフリー：1～99min 付属品：プラットホーム+9-16mmチューブインサート
		ボルテックスミキサー VORTEX-GENIE 2、SI-0286	60,000	新品	有	可変、3インチプラットホームのみ
		ボルテックスミキサー G-560	35,000	普通	有	可変、3インチプラットホームのみ
COD計	セントラル科学	COD HC-607	308,000	普通	有	測定原理：電量滴定法、測定方式：酸性法、公定法：JIS K-0101 準拠、寸法：310×270×300mm、AC100V、重量：5kg 付属品：プリンターBL-80RSII+電解電極TPT-341+指示電極PTW-341
濁度計	TOADKK	TB-31	169,000	美	有	ハンディータイプ、近赤外90度散乱光測定、0.0～80.0NTU (mg/L)、0～800NTU (mg/L)
導電率計	HORIBA	DS-72E+新品/スタンダード電気伝導率セル3552-10D	220,000	新品 長期在庫品	有	卓上（ACアダプタ）タイプ、本体+スタンダード電気伝導率セル3552-10D+スタンド
	メトラー	セブンイージーS30	109,000	美	有	卓上タイプ、本体+導電率電極InLab730+スタンド+ACアダプター+取扱説明書
pHメーター	HORIBA	F-72+新品/pH電極9615S-10D	294,000	新品 長期在庫品	有	卓上タイプ、本体+スタンダードToupH電極9615S-10D+スタンド+ACアダプター
		F-51+新品/pH電極9625-10D	123,000	普通	有	卓上タイプ、本体+防水プラスチックpH電極9625-10D+スタンド
	TOADKK	HM-25R+新品/pH電極GST-5731C	110,000	普通	無	卓上タイプ、本体+複合電極GST-5731C+スタンド+ACアダプター
		HM-50G+新品/pH電極GST-5721C	165,000	普通	無	卓上タイプ、本体+複合電極GST-5721C+スタンド+ACアダプター

		HM-30G + 新品/pH電極GST-5721C	146,000	普通	無	卓上タイプ、本体 + 複合電極GST-5721C + スタンド + ACアダプター
		HM-30P + 新品/pH電極GST-2729C	74,000	美	有	ハンディータイプ、本体 + 複合電極GST-2729C
循環装置用 高圧ポンプ	東京理化器械	HPP-1000	106,000	新品 長期在庫品	有	外部循環能力：最大流量24／26L／min ・最大揚程24／34m（50／60Hz）、外部循環能力：水流量10/20L/min at 196kPa（2kgf／cm2）、使用液温度範囲 -10～80℃、欠品：モーターハウジング
チラー	ADVANTEC	回転粘度計用/低温恒温水槽TBT110VA	429,000	新品 長期在庫品	有	－10℃～80℃、温度調節精度：±0.01℃、温度分布精度：±0.05℃、冷却能力：115W、槽内有効寸法：130W×170D×140Hmm、外寸：650W×410D×300Hmm、槽内容量：約4.5L、外部循環口：外径8mm、30kg、100V仕様
		冷却水循環装置TBG020AA（ワゴン付）	200,000	普通	無	温度調節範囲：-20～+室温、液槽：約4.5L、冷却能力：200W、ポンプ能力：9L/min、40kg、100V仕様 付属品：槽蓋
	ASONE	冷却水循環装置SOC-700	159,000	美	有	温度調節範囲：-15～+30℃、液槽：約5L、冷却能力：460W、ポンプ能力：12L/min、30kg、100V仕様 付属品：槽蓋
		低温恒温水槽LTB-250	206,000	普通	有	温度調節範囲：-30～+80℃、液槽：約12L、冷却能力：340W、ポンプ能力：7.5L/min、39kg、100V仕様 付属品：槽蓋
	Julabo	冷却水循環装置FL601	396,000	美	有	ポンプ能力：23L/min、-20℃～40℃、8L、冷却能力600W、単相200V仕様
	オリオン	冷却水循環装置RKS401J-MV-HHF 日立製走査電子顕微鏡（SEM）用・NEW	239,000	普通	無	温度調節範囲：15～20℃、制御精度：±0.1℃、液槽：約17L、冷却能力：1.1kW、42kg、100V仕様 付属品：槽蓋
	東機産業	回転粘度計用低温恒温水槽 ビスコメイトVM-150ⅢモデルB	406,000	普通	無	－10℃～100℃、温度調節精度：±0.01℃～0.05℃、冷却能力：150W、槽内有効寸法：W110×D110×H130mm、外寸：200W×390D×570Hmm、槽内容量：約4.5L、約26kg、100V仕様
	東京理化器械	冷却水循環装置 CCA-1110・NEW	136,000	普通	有	温度調節範囲：-20～+20℃、液槽：約4L、冷却能力：450W、ポンプ能力：9L/min、30kg、100V仕様 付属品：槽蓋

	不活性溶媒	低温恒温水槽NCB-2500	225,000	普通	無	温度調節範囲：-30～+80℃、液槽：約13L、冷却能力：400W、ポンプ能力：6L/min、40kg、100V仕様 付属品：槽蓋
FPLC	GEヘルスケア	AKTA FPLC UV検出器UPC-900（Code No：18112895） ポンプP-920（Code No：18116468） フラクションコレクターFrac-920（Code No：56660100） コントロールボックスCU-950	2,200,000	普通	無	UV検出器UPC-900（Code No：18112895） 搭載フィルター：254nm、280nm Self Test→OK→V2.03→Calibrating→Adjusting Lamp current→Calibration OK ランプHg：17381時間 Check Lamp Intensity R：1050mV、S：1052mV（Rが150mV以上OK） ポンプP-920（Code No：18116468） Self Test→OK→V1.04.03 Check Piston Strokes A：102731、B：30581 Mixer Run Time：7687h Washing→OK UniNet2 ミキサーmixer M-925無しのためポンプ始動時にアラーム フラクションコレクターFrac-920
HPLC関連	ADVANTEC	フラクションコレクターCHF122SC	341,000	普通	無	分画方式および設定範囲：タイム/Max.99分59秒、ドロップ/Max.9999カウント、ボリューム/Max.999.9mL、シグナル/Max.9999カウント、表示：モード/ユーティリティー/選択メニュー/条件設定/作動状況/分画結果、分画方式：シンプル/ピーク/ウィンドー/マニュアル/サンプリング、信号用端子：入力：スタート/エンド/カウント、出力：イベントマーカ（接点2回路）、外寸：W286×D387×H335mm、電源100V、付属品：ラック120本用2個+三方電磁弁3WAYバルブMTV-3-M6K
	ATTO	バイオミニ紫外吸収モニターAC-5200L制御系+検出器AC-5200S	351,000	普通	無	測定波長：280nm
		フラクションコレクターAC-5750	317,000	美→普通	無	駆動方式：X-Y移動方式、分注ノズル移動速度：0.115 s /10mm以下、表示：40文字×2行LCD表示、分取方法：連続分取／タイマー・1～999秒（ドロップ・1～999滴）、マニュアルピーク分取、グループ分取、付属品ラック：6mL（φ12×90mm）試験管用仕切板（上・下）組：1個+ダストカバー

HPLC関連	BIO-RAD	フラクションコレクター モデル2110	229,000	美	有	分画方式および設定範囲：ドロップ/1～999ドロップ（1ドロップ刻み）、時間：0.05～9.99分（0.01分刻み）/10.0～99.9分（0.1分刻み）、表示：デジタル、外寸：240×330×250Hmm、電源100V、付属品：カローセル（13×100mm 80本用）1個+ダストカバー
	Varian	カラムオーブン Prostar HPLC column oven model 510	225,000	美→普通	無	温度制御範囲：周囲温度+5℃～90℃（1℃ステップ）、タイムプログラム：10パターン設定可能、オーブン内寸法：110（W）×50（D）×400（H）mm、外寸：170（W）×325（D）×514（H）mm、重量：16kg
	ギルソン	フラクションコレクターFC-203B	559,000	普通	無	駆動方式：X-Y移動方式、タイム・ドロップ・マニュアル操作、付属品ラック：80本（13×100mm/9mL）
	島津	システムコントローラ SCL-10AVP	136,000	普通	有	Ver5.43
		Prominenceオンラインデガッサ DGU-20A5	264,000	普通	有	脱気液数：5液、脱気流路容量：400μL/1流路
		Prominenceオンラインデガッサ DGU-20A3	191,000	普通	無	脱気液数：3液、脱気流路容量：400μL/1流路
		送液ポンプLC-10ADvp	352,000	普通	無	ダブルプランジャーポンプ、最大吐出圧力：40MPa、流量設定範囲0.001mL/min～9.999mL/min、Ver5.3
		示差屈折率検出器RID-10A	704,000	普通	有	白ボディー、Ver 3.13、ランプ積算9469時間、フローセル：9μL、欠品：正面カバー+接続ケーブル
		蛍光検出器RF-10AXL	655,000	普通	有	Ver 3.32、キセノンランプ270時間、欠品：接続ケーブル
		UV検出器SPD-10AVvp	404,000	普通	無	190～900nm、波長幅：8nm、波長精度：±1nm、Ver5.24、D2ランプ87時間、Wランプ1728時間
		電気伝導度検出器CDD-10Avp 228-45054-31・NEW	220,000	普通	無	セル容量：0.25μL、セル定数：25cm ⁻¹ 、最大使用圧力：2.9Mpa、溶媒接触部材質：PEEK・テフロン・SUS316 付属品：オプションPC-2CD 2CHボード セルは付属いたしません
		カラムオーブンCTO-10ACvp	279,000	美→普通	有	Ver5.27、温度制御範囲：周囲温度-10℃～80℃(1℃ステップ)、オーブン内寸法：220(W)×95(D)×365(H)mm、外寸：260(W)×420(D)×415(H)mm、重量：23kg

HPLC関連		カラムオープンCTO-10AVP	250,000	美→普通	無	Ver5.24、温度制御範囲：周囲温度+10℃～80℃(1℃ステップ)、タイムプログラム、オープン内寸法：220(W)×95(D)×365(H)mm、外寸：260(W)×420(D)×415(H)mm、重量：20kg
	島津	化学反応槽CRB-6A	264,000	普通	無	強制空気循環方式、温度制御範囲：室温+15～150℃(1℃ステップ)、温度制御精度：±0.1℃、使用周囲温度：10～40℃、温調室内寸法：205(W)×83(D)×180(H)mm、外寸：260(W)×415(D)×310(H)mm、重量：16kg
		クロマトパックC-R7A plus	220,000	普通	無	Ver5.6、オプション搭載PC-55N：2CHボード+PC-53N：SCSI、日焼けあり、欠品：入力コード
		クロマトパックC-R7A用プリンター	44,000	普通	無	付属品：接続ケーブル
		クロマトパックC-R8A・FDD仕様	218,000	普通	有	欠品：入力コード
	日本分光	HPLC一式 インテリジェント蛍光検出器FP-2020PLUS 送液ポンプ4溶媒低圧グラジェントポンプPU-2089PLUS デガッサDG-2080-53 ミキサーMX-2080-32 カラムオープンCO-2060PLUS オートサンプラAS-2055PLUS	1,174,000	普通	無	測定波長範囲：220～700nm ランプ積算時間：979時間
		HPLC一式 UV検出器UV-2075PLUS 送液ポンプPU-2086PLUS カラムオープンCO-2065PLUS オートサンプラAS-2057PLUS	880,000	普通	無	測定波長範囲：190～600nm D2ランプ積算時間：833時間
	日立ハイテクサイエンス	HPLC一式Chromaster UV-Vis検出器5420/892-0420 ポンプ5110/892-0100/893-1001 カラムオープン5310/892-0300 オーガナイザー892-0800 インターフェースボックス892-0960	2,640,000	美	有	レオダインマニュアルインジェクター7725i/25μLループ付き 光学方式:ダブルビーム比測光方式、波長範囲:190～900nm、フローセル光路長：10mm、多波長測定機能:2波長 送液方式：2連プランジャ往復ポンプ方式、吐出流量範囲：0.001～9.999 mL/min、最大吐出圧力：40MPa 温度制御方式：ペルチェ加熱・冷却+空気循環方式、温度設定範囲：1～85℃
		HPLC一式 UV検出器L-2400/890-0400 ポンプL-2130/890-0100 カラムオープンL-2300/890-0300 オートサンプラーL-2200/890-0265 オーガナイザー890-0850	880,000	普通	無	

		HPLC一式 UV検出器L-2400UV ポンプL-2130 カラムオープンL-2350 インテグレーターD-2500	880,000	普通	無	レオダインマニュアルインジェク ター付き L-2350：液晶不良
ガスクロ関連	島津	オートインジェクタAOC-20i 221-70044-91	509,000	美	有	付属品：6連ターレット+ロング ターレット+ラック+接続ケーブル
		オートサンプラAOC-20s 221-70045-30	382,000	美	有	付属品：1.5mL試料瓶ラック6個
		GC-2014ATF/SPL	1,467,000	美	有	検出器：熱伝導度検出器TCD- 2014+水素炎イオン化検出器FID- 2014 試料注入ユニット：デュアルパッ クド試料注入ユニットDINJ- 2014：1個+スプリット/スプリッ トレス試料注入ユニットSPL- 2014 マニュアルフローコントローラ： FID用2個 付属品：インストール DISC:Labsolutions GC solution （CLASS Agent Manager、 Ver2.33+GC solution PCSET （CDR盤）
		GC-2014AF/SPL	954,000	普通	有	検出器：FID：水素炎イオン化検 出器 試料注入ユニット：デュアルパッ クドDINJ-2014：1個+スプリット /スプリットレス注入ユニット SPL-2014：1個 マニュアルフローコントローラ： FID用2個 取扱説明書：GC-2014用
		GC-2014AFsc	954,000	普通	有	検出器：FID：水素炎イオン化検 出器+メタナイザMTN-1（パッ ドカラム専用） 試料注入ユニット：スプリット/ス プリットレス注入ユニットSPL- 2014：1個+シングルパッド注 入ユニットSINJ-2014：1個 マニュアルフローコントローラ： FID用1個+MAKE UP用1個+H2 キャリアー用1個 取扱説明書：GC-2014用
	ASONE	チュービングポンプTP-20SA	71,000	美	有	回転数：1～250rpm、送液量：5 ～1000mL/min、正転/逆転切替機 能、外寸120×180×200mm、 2.4kg
	ATTO	ペリスタポンプAC-2120	103,000	普通	無	1～999mL/h（φ1～φ3mm内径 チューブ）、110×150×180Hmm 、2.2kg、100V
	KNF	ダイヤフラム式送液ポンプ NF100KT18S	84,000	美	有	送液量：200～1300mL/min、外寸 130×99×177mm、1kg

送液ポンプ	MASTER FLEX	コントローラ分離型可変ポンプ 07559-10：コントローラー 7553-71+イーザーロードⅡポ ンプヘッド（SUS製）77201-60	243,000	美	無	回転数：1～100rpm、送液量： 0.21～580mL/min（ヘッドに依 存）、6～380mL/min（77201-60 時）
		コントローラ分離型可変ポンプ 07559-00：コントローラー 07559-04+イーザーロードⅡポ ンプヘッド（SUS製）77201-60	340,000	新品保管 品/梱包資 材欠品	有	回転数：6～600rpm、送液量：1.2 ～3400mL/min（ヘッドに依 存）、36～2300mL/min（77201- 60時）
		デジタルポンプ7523-90+イー ザーロードポンプヘッドⅢ（薄 肉用・SUS製）77800-60	286,000	普通	有	回転数：0.02～100rpm、送液量： 0.001～566mL/min、操作モー ド：継続運転・分注時間・分注回 数・分注量
送液ポンプ	WATSON- MARLOW	チューブポンプ323U/RL、 code：030.3142.RLA	821,000	新品保管 品/梱包資 材破れあ り	有	手動/自動制御、1.5～220rpm 0.84～90mL/min（内径1.6mm） 2.8～350mL/min（内径3.2mm） 6.1～800mL/min（内径4.8mm） 9.5～1400mL/min（内径6.4mm） 15～2200mL/min（内径8.0mm）
		ペリスタポンプMP-3A 上部カセット2段式	66,000	普通	無	80～1450mL/h、120×130× 177Hmm、3kg、100V
	東京理化器械	定量送液ポンプSMP-23	63,000	普通	有	9～160mL/h×3（内径1.15×外径 3.2mm） 30～507mL/h×3（内 径2.15×外径4.2mm） 51～ 900mL/h×3（内径3.15×外径 5.2mm）
シリンジポンプ	HARVARD Apparatus	ULTRA 4400（高圧プログラ ム） 70-3010	961,000	普通	有	使用シリンジ：0.5μL～140mL× 1本、流速：3.06pL/min～ 216mL/min、精度：±0.35%、外 寸：216×305×185Hmm、重量： 5.5kg、電源：100V
バイオ アナライザー	Agilent	Agilent 2100 Bioanalyzer G2938B型	1,843,000	普通	有	マイクロチップ型電気泳動装置 付属品：ソフト2100 Expert Software、G2946-60047、 Ver.B.02.10、USB版+ソフトDate Review Software、G2941- 60025、Ver.A02.12+ソフト2100 Bioanalyzer Software For Molecular Assays、G2941- 60024、Ver.A.02.12+チップRAN Nano Chips（有効期限切れ） +DNA Chips（有効期限切れ）
電気泳動	BIO-RAD	パワーパック Basic	96,000	普通	有	300V、400mA、75W、プログラ ム動作
	GEヘルスケア	電気泳動用電源EPS 301	72,000	美	無	制御モード：定電圧・定電流（ク ロスオーバー）、設定出力：電圧 ～300V・電流～400mA・電力 80W
		ブロッティング装置 セミドライブロッター TE77PWR	177,000	普通	有	最大ゲルサイズ：21W×26Lcm、 内蔵パワーサプライ電圧:0-30V、 電流:1-500mA
	サーモフィッ シャー サイエンティ フィック	電気泳動用電源ZOOM Dual Power Model:ZP10001	220,000	普通	有	制御モード：定電圧・定電流・定 電力（クロスオーバー）、設定出 力：電圧～3500V・電流～ 800mA・電力200W（モードによ る）

	ビーエム機器	ブロットイング装置BlotCycler Mini、#W5W1016	1,452,000	美	有	ブロッキングから2次抗体反応までの工程を全自動で行う自動プロセッシング装置
	ミューピッド	サブマリン型電気泳動装置 Mupid-exu	67,000	新品 長期在庫品	有	タイマー機能/マルチピペット対応/7種類の出力電圧/UV透過泳動槽などの特徴を備えた新世代Mupid
UV照射装置	ウシオ電機	スポットキュアSP9-250DB	555,000	美	無	DeepUV反射鏡タイプ、紫外線照射強度：4,000mW/cm ² 、250W/DeepUVランプ、シャッター：マニュアル又はタイマー制御、外寸：W142×H227×D311mm 付属品：ライトガイドSF-102XQ-KK2、ランプ累積点灯時間：263時間
UV照射装置	ハヤシレピック	ルミナーエースLA-410UV-5	411,000	美	無	紫外線照射強度：3,500mW/cm ² 、200W水銀キセノンランプ、シャッター：マニュアル又はオート（外部信号、タイマー制御）、外寸：W142×H227×D311mm 付属品：フィルターTYPE A9616、365nm+405nm+436nm、ライトガイド、ランプ累積点灯時間：405時間
UVトランスイルミネーター	UVP	UVL-56、365nm	18,000	美	無	365nm、ハンディータイプ、6W×1本
	Vilber Lourmat	TFX-40C、254nm	102,000	普通	無	254nm、200×400mm、15W×6本、8,000μW/cm2
サーマルサイクラー	BIO-RAD	iCycler	452,000	普通	有	0.2mL×96穴、グラジエント機能、温度精度：±0.3℃
		iCycler	452,000	普通	有	0.5mL×60穴、グラジエント機能、温度精度：±0.3℃
	アステック	PC-815（サンプルホルダーユニット特注品：1.5mL×30本）	220,000	普通	無	1.5mL×30本穴ブロック
	アプライドバイオシステムズ	Veriti200	683,000	美	有	0.2mL×96穴合金ブロック、3.35℃/秒、±0.25℃、0.0～100.0℃、<0.5℃、10～100μL、カラータッチスクリーン
		GeneAmp PCR System 2700	311,000	普通	有	0.2mL×96穴ブロック、2.3℃/秒、4.0℃～99.9℃
		GeneAmp PCR System 9700A	411,000	美	有	0.2mL×96穴ブロック
		GeneAmp PCR System 9700A	429,000	美	有	0.2mL×384穴×2個ブロック
	タカラバイオ	リアルタイムPCR装置・Thermal Cycler Dice Real Time System、TP900(TP910：本体型番)	2,439,000	美	有	0.2mL×96穴ブロック、ランプ148時間、Rate/Cycle/UpDown TEST OK、光学フィルター2個、FAM（SYBR Green1）、ROX（Texas Red） 付属品：ソフトウェア（Software Ver.5）搭載ノートパソコン
		TP600	315,000	美	有	0.2mL×96穴、グラジエント機能、加熱速度：最大3.0℃/秒、冷却速度：最大2.0℃/秒

		TP100	275,000	美	有	0.2mL×24穴、加熱速度：最大 3.0℃/秒、冷却速度：最大 2.0℃/秒
		MP/TP3000	162,000	普通	無	0.2mL×96穴
遺伝子導入装置	BIO-RAD	Gene Pulser Xcell コンプリートシステム	957,000	普通	有	CEモジュール+PCモジュール +ShockPodキュベットチャンバー
核酸分離システム	クラボウ	自動核酸抽出システム QuickGene-800	611,000	普通	無	コンパクトで多機能なスタンダード機、多孔質メンブレン方式の核酸自動分離システム サンプルセット本数 最大8本
マイクロニードル 作成ツール	Sutter Instrument	プーラーP-97	1,133,000	美	有	ø1mmガラス管用
マイクロインジェクション	WPI	空圧式ピコリットルインジェクタ Pico Pomp PV-820	26,000	普通	有	ピコリットルからナノリットル微量インジェクションが可能 2チャンネルの加圧調整機能が内臓
ベンチレータ	CWE	小動物用ベンチレーター SAR-830/A	410,000	普通	有	容量循環式、呼吸数：5～200回/分、呼吸量0.2～35mL、吸気/呼気レンジ：20～80%、圧コントロール：0～50.0cmH2O
培養振とう関連	ASONE	ミックスローターバリアブル VMR-3R	93,000	普通	有	シーソー+回転方式、回転数：20～120rpm、ローラー数：3本、振幅：15mm、ローラーサイズ：φ 32×350mm、ローラー間隔：35mm、外寸450×189×96mm
		ミックスローターMR-3	83,000	新品 長期在庫品	有	シーソー+回転方式、回転数：40rpm、ローラー数：3本、振幅：15mm、ローラーサイズ：φ 32×350mm、ローラー間隔：35mm、外寸450×188.2×96mm
		シェイキングインキュベーター SI-300	129,000	普通	有	偏芯攪拌方式、回転数：100～2500rpm、室温+5.0～60.0℃、攪拌台サイズ：マイクロプレート×2枚、タイマー：0～99.9分可変、外寸300×300×227mm
		チューブローテーター・TR-118	64,000	美	有	15mL遠心チューブX16本用ホルダー：1-5182-09付、回転数：2～18rpm、角度可変範囲：0～90°、タイマー：最大60分
	IKA	ミニシェーカーMS3 digital	61,000	美	無	偏芯攪拌方式、回転数：200～3000rpm、タイマー：999分可変、外寸148×205×63Hmm 付属品：MS 3.4マイクロプレートアタッチメント
		MTS 2/4 デジタルマイクロプレート シェーカー	132,000	普通	有	偏芯攪拌方式、回転数：100～1100rpm、攪拌台サイズ：マイクロプレート×4枚、タイマー：99分可変、外寸185×320×105Hmm
	TAITEC	バイオシェーカーM・BR-022・NEW	307,000	普通	無	水平偏芯震動式、回転数：100～2500rpm、室温+5.0～65.0℃、攪拌台サイズ：マイクロプレート×2枚、タイマー：0～60分可変、外寸300×290×210Hmm

	TAITEC	中型振とう機レシプロシェーカー NR-10（スプリングネット振とう台MR-4030付）	134,000	普通	無	往復式、振盪速度：20～200rpm、振幅：10～40mm無段階可変、振盪台サイズ：400×300mm、外形寸法：455×405×160Hmm(振とう台除く)
	日伸理化	マイクロプレートシェーカー N-704	68,000	普通	無	エキセン式、回転数：100～2400rpm、プレート：4枚、外寸：W180×D193×H142mm
	東京理化器械	マルチシェーカーMMS-3010（スプリング万能振盪台：TRAY-L付）	184,000	普通	無	往復/旋回振とう式、振盪速度：20～250rpm、振幅：25mm、振盪台サイズ：400×300mm、外形寸法：456×492×150Hmm(振とう台除く)
微量浸透圧計	VOGEL	マイクロオズモマスターオートタイプOM-819・NEW	1,504,000	普通	無	氷点降下方式（凝固点降下法）、自動プロセス方式、校正方式：3点校正方式 0 - 300 - 900 mOsm（0以外の2点を任意に設定可能）、測定容器：1.5ml容器、測定サンプル量：100μL（50μL）、測定範囲：0～2,500 mOsm/kgH2O、再現性：±0.5%（100μL） / ±1.0%（50μL）、測定時間：約1.5分（100μL）、190W×220D×280Hmm、約4.3kg、AC100-230V
細胞解析装置	ベックマンコールター	生死細胞オートアナライザー ViCeLL XR2.03	2,885,000	普通	有	オートサンブラ、測定サイズ：2～70μm、サンプル容量：0.5mL、カメラ解像度：1,394×1,040CCD 付属品：制御PC+12サンプルフローセルタイプ999962+画像処理カード 2006年製
自動セルカウンター	Invitrogen	自動セルカウンターCountess automated cell counter カタログNo.C10227	367,000	普通	有	測定スピード：1分以下、測定範囲：1×10 ⁴ ～1×10 ⁷ /mL、測定可能細胞サイズ：細胞径5～6μm、外寸：27W×20D×19Hcm、重量2.1kg、電源100V 付属品：ACアダプタ
	Nexcelom Bioscience	イメージサイトメーター Cellometer K2 Image Cytometer	2,203,000	美	有	脾臓細胞やPBMCから脂肪細胞までプライマリー細胞用、5～300μm、10 ⁵ -10 ⁷ cells/mL、蛍光フィルター： 470nm/535nm+540nm/660nm、 付属品：測定用ソフト内臓PC
チューブ用加熱溶解接合装置	テルモ	無菌接合機TSCD-II	1,423,000	美	有	採血・輸血チューブ用加熱溶解接合装置
	フタバメディカル	コードレスバッテリーシーラー Qseal-free	687,000	美	有	血液バッグに用いられるPVCチューブ、細胞凍結保存用バッグに用いられるEVAチューブ双方の素材をシール可能

顕微鏡	オリンパス	明視野生物顕微鏡 BX40F	294,000	普通	無	接眼レンズWH10 x /22 (倍率10倍、視野22)+UISシリーズ対物レンズPlan4x NA0.10+Plan10x NA0.25+Plan20x NA0.40+Plan40x NA0.65+双眼鏡筒：観察角度30° +左下ハンドルステージU-SVR+右開きクレンメル+コンデンサー：アッペ式コンデンサー+レボルバー：5個孔普通レボU-5RE (クリック感弱い)
	ニコン	ユニバーサルズーム顕微鏡 AZ100・SPOT顕微鏡用CMOS カメラ+ファイバーハロゲン照 明装置+対物LEDリングライト 付属	1,320,000	美	有	AZ100ズーム本体+AZ-STE EPIス タンド+AZ-STGE EPIステージ +AZ-TE100エルゴ鏡筒+接眼レン ズ：AZ-W10X/22+Cマウントダイ レクトTVアダプタX0.6+対物レン ズマウント：AZ-NP3 3レボルバ+ 対物レンズ：AZ-Plan Apo0.5X+AZ-QLL1/4波長板 0.5X+AZ-Plan Apo1X+AZ- QLM1/4波長板1X+AZ-Plan Fluor51X+AZ-QLH1/4波長板4- 5X+AZ-ICI同軸照明装置NCB14同 軸フィルタ+ファイバ光源C- FI115D+同軸落射照明ファイバー +ダブルアームファイバー SZ1804-128+AZ-PHプリズムホル ダ+AZ-EPS1 EPIプリズムスライ ダ1-4X+AZ-EPS5 EPIプリズムス ライダ5X+SPOT 顕微鏡用 CMOS3.1MPカメラ+SPOT Imaging Software+対物リングラ イトマイクロネットSimple5
	ライカ	ルーチン倒立顕微鏡DMIL LED HC・ICC50カメラ付属	627,000	美	有	三眼鏡筒+接眼レンズ： 10X/20HC+HCPLAN10X/20+対 物レンズ5X NPLAN 5X/0.12PHO+10X HIPLAN I 10X/0.22PH1+20X HIPLAN I 20X/0.30PH1+40X HIPLAN I 40X/0.50PH3+位相差コンデン サー (S40用) +位相差コンデン サー (S40用スライダー) +ICC50 カメラモジュール+モニター+十字 動メカニカルユニット+ユニバー サルフレームマルチディッシュ用
	島津理化	生物顕微鏡Motic BA200	141,000	普通	無	接眼レンズ：WF15X/13mm+対物 レンズ 4X/0.10+10X/0.25+40X/0.65+10 0X/1.25oil
顕微鏡	東海ヒット	顕微鏡用サーモプレートMATS- 55SF	96,000	普通	無	温度設定：室温～50℃、プレート 寸法：141.5W×111.5D×5Hmm

	ASONE	BM-322、1-3348-01、ハロゲン仕様	56,000	普通	有	接眼レンズWF10×+対物レンズ：アクロマート4×/0.1(160/0.17)+10×/0.25(160/0.17)+S40/0.65(160/0.17)×・S100×/1.25(160/0.17)(oil)+フィルター3枚（青・黄・緑）
顕微鏡用照射装置	オリンパス	顕微鏡用蛍光光源装置BH2-RFL-T3 水銀ランプハウスU-LH100HG	367,000	普通	無	積算時間3時間 取扱説明書：ユニバーサル落射蛍光装置BX-FLA版
	ハヤシレピック	ルミナーエースLA-150UX-A	115,000	普通	無	15Vハロゲンランプ、色温度：3100K、外寸：W115×D231×H130mm、AC100-120V 付属品：リングガイドHSP-2006-3700
純水装置	メルクミリポア	キャリータンク給水型超純水製造装置 Simplicity UV・NEW	362,000	普通	有	供給水：純水、超純水採取量：0.5L/min、キャリータンク：2L、外寸：W290×D360×H510mm、重量：5.4kg
純水装置	ヤマト科学	純水製造装置WG250・2014年製	366,000	美	有	イオン交換法→蒸留法→ろ過法、蒸留水製造量：約1.8L/h、蒸留水採取量：0.5～1L/min、イオン交換水採取量：0.5～1L/min、蒸留水貯蔵タンク：30L、外寸：W600×D660×H780mm、重量：約55kg
マイクロプレートウォッシャー	BIO-RAD	ImmunoWash 1575-8c	470,000	美	有	マニホールド：8,12方向、一体型バキュームポンプ：9L/min、洗浄ボトル：2L、外寸：33W×40D×19Hmm、重量：9.6kg、電源：100V
液化窒素容器	KGW	デュワーフラスコ広口2L・27B-E	34,000	美	有	容量：2L、口径×外径×高さ：φ138×φ160×245mm、外槽/ステンレス、内槽/硼硅酸ガラス、液体窒素蒸発量：1.9L/日、容器空重量：2.3kg
	佐藤真空	真空ポンプTSW-150（油回転）	220,000	新品 長期在庫品	有	排気速度：150L/min、到達真空度：6.7×10 ⁻¹ Pa、油量：2.4L、吸気口径：23mm、外寸法：W300×D314×H536mm、35kg、AC100V
	日東工器	リニコン真空ポンプLV-435A-V1035-A1-0001	38,000	普通	無	排気速度：25L/min、到達真空度：約-46.6kPa(-350mmHg)、吸排気口径：Rc1/4（PT1/4）、外寸法：190×122×174mm、3.7kg、AC100V

真空ポンプ	東京理化器械	真空制御ユニットNVC-2100	106,000	普通	有	真空度測定範囲：0～800mmHg（Torr）0～1066hPa（mbar）、真空度設定範囲：0～760mmHg（Torr）0～1013hPa（mbar）、制御プログラム：定値・オート・勾配プログラム・ステッププログラム、表示項目：圧力測定値・圧力設定値、制御終了時自動リーク機能、圧力センサ：ピエゾ抵抗型半導体圧力センサ（耐蝕タイプ）、外寸：126W×100D×95Hmm、重量：1.1kg、AC100V
	エドワーズ	ロータリー真空ポンプRV5（油回転）A653-01-903	229,000	普通	無	排気速度：85L/min、到達真空度：0.2Pa、外寸法：W158×D430×H225mm、21.5kg、AC100V
	ビュッヒ	PTFEダイアフラム真空ポンプV-700	176,000	美	無	排気速度：30L/min、到達真空度：10hPa、接液部材質：PEEK・PTFE・ガラス・FEP、外寸法：W180×D206×H275mm、5.3kg、AC100V
		バキュームコントローラー V-850	162,000	美	無	測定範囲:1400-0hPa、調節範囲:1100-1hPa、分解能:1hPa、センサー:耐食性セラミックセンサー、時間設定:1-999min、プログラムメモリー機能、溶媒データベース:40データベース、ホース接続口:ウルフびん・真空バルブ・バルブユニットφ8.5mm、質量:0.7kg、寸法:160(W)×120(D)×105(H)mm、電源:30VDC 50/60Hz
アスピレーター	INTEGRA	一体型液体吸引システムVACUSAFE・4Lボトル・158310	261,000	新品 長期在庫品	有	真空範囲：-300～-600mbar、連続調整可能、流量ポンプ: 8L/min（空気）; 吸引: 17mL/sec（液体、吸引ピペット）、外寸：180WX320DX30Hmm、重量：3.4kg、電源：電源アダプタ入力: 100～240 VAC、50/60Hz、IP21
		ポータブルアスピレーターVACUSIP・159000	75,000	美	有	充電機能付き：コードレス使用可能、到達真空度：-25kPa、連続運転：約5時間、流量：2.3mL/sec、外寸：120×162×125mm、500mLボトル、電源：電源アダプタ入力: 100V、50/60Hz
冷却トラップ	東京理化器械	ユニトラップ・UT-2000（ノズル付蓋B付属）	358,000	普通	有	最低到達温度：-100℃、除湿容量：Max.0.4kg(水)、冷凍機・冷媒：空冷式出力450W+450W・R404A/R1150、槽内寸法・容量：φ90×225mm・約1.4L、外寸：420W×510D×475Hmm、約57kg

凍結乾燥器	東京理化器械	凍結乾燥機FDU-2110	966,000	普通	有	トラップ冷却温度：-80℃、除湿量：3L/回、トラップ寸法：内径φ200×高さ300mm、冷凍機：500W×2、外寸法：700×550×955Hmm、重量：約140kg、単相200V 付属品：真空ポンプGCD-201X+多岐管PMH-8
		凍結乾燥機FDU-2100	724,000	普通	有	トラップ冷却温度：-80℃、除湿量：3L/回、トラップ寸法：内径φ200×高さ300mm、冷凍機：500W×2、外寸法：700×550×955Hmm、重量：約140kg、単相200V 付属品：真空ポンプGCD-136X+多岐管PMH-8
		小型凍結乾燥機FD-1000	475,000	普通	有	トラップ冷却温度：-45℃、除湿量：500mL/回、トラップ寸法：内径φ83.1×高さ277mm、チャンバー寸法：内径φ156×高さ79mm、冷凍機：350W、外寸法：195×440×810Hmm、重量：約36kg
エバポレーター	TAITEC	遠心エバポレーターVC-15SP (ローター：1.5/2.0mL×12本)	290,000	普通	無	加熱選択：OFF or ON：55℃加熱、回転数：2000rpm、搭載真空ポンプ性能 -80kPa、外寸法：171×236×175Hmm、重量：約4.8kg
	東京理化器械	ロータリーエバポレーターN-1110S型	129,000	普通	有	S型冷却器：横型冷却器S型ガラスセット
		ロータリーエバポレーターN-1110V型	184,000	新品 長期在庫品	有	V型冷却器：縦型二重蛇管1110VG-29ガラスセット
	トミー精工	遠心エバポレーターCC-105 (ローター：TCA-76・50mL×6本+15mL×12本) + 冷却トラップTU-500 + 真空ポンプGLD-051 + ワゴン	882,000	美	無	温度範囲：OFF:加熱なし、LOW:40℃まで加熱、HIGH:65℃まで加熱、回転数：1,400/1,700rpm (50/60Hz)、排気速度：50L/分、付属品：TU-500用フタA+真空ホース、ワゴン塗装ハゲあり他機器美品
マイクロピペット	エッペンドルフ	リサーチプラス・リファレンスなど		新品	有	各サイズ（お問い合わせください）
	ギルソン	ピペットマン		普通	無	各サイズ（お問い合わせください）
		シンチレーションサーベイメータ TCS-172B	324,000	普通	有	γ線用、エネルギー範囲：50keV～3MeV、検出器：NaI(Tl)シンチレーション検出器、測定範囲：1cm線量当量率 B G～30μSv/h、吸収線量率 B G～30μGy/h

放射線測定器	日立アロカメディカル	GM管式サーベイメータ TGS-146B・NEW	291,000	普通	有	$\beta(\gamma)$ 線用、エネルギー範囲：50keV～3MeV、検出器：大面積端窓形有機GM管、測定レンジ：アナログ表示：0～100、300、1k、3k、10k、30k、100kmin-1 (7段切換リニア目盛)、デジタル表示：計数率：0～999min-1、1.00～9.99kmin-1、10.0～99.9kmin-1、計数：0～999,999counts 受注→校正機関にて校正→納品
	応用光研工業	シンチレーションサーベイメータ S-1371A	210,000	美	無	低エネルギー γ 線用、校正用ウラン鉱石：288cpmを測定→520cpm表示
TVOC分析計	ラウンドサイエンス	TVOC分析計・RGM-1000	1,076,000	美	有	測定レンジ：0～500,1000,2000,5000ppmC 繰返し性：フルスケルの±2% その他の性能：環境省仕様準拠
騒音計	小野測器	精密騒音計LA-5560	291,000	普通	有	付属品：収納ケース+ACアダプタ
	リオン	精密騒音計NL-14	118,000	普通	有	付属品：収納ケース+防風スクリーン+ACアダプタ、JQA検定：2021年11月～2026年11月まで
振動計	リオン	VM-51	88,000	普通	有	付属品：収納ケース+ピックアップ+接続ケーブル、JQA検定：2019年11月～2025年11月
パーティクルカウンター	MET ONE	HHPC-6 (KR-12A)	367,000	普通	有	粒径区分：6チャンネル(NISTトレーサブル)：0.3、0.5、0.7、1.0、2.0、5.0 μ m、70000個/L、2.83L/min 付属品：搭載バッテリー2時間充電→1～2時間駆動+等速吸引プローブ+ACアダプタ+取扱説明書+収納ケース
		HHPC-2 (KR-11A)	294,000	普通	有	粒径区分：2チャンネル：0.3 μ m以上、0.5 μ m以上、70000個/L、2.83L/min 付属品：バッテリー2時間充電→2～3時間駆動+等速吸引プローブ+ACアダプタ+取扱説明書+収納ケース+ベルト
		Model 227B	147,000	普通	無	粒径区分：0.3 μ m以上(固定)、0.5/1.0/3.0/5.0 μ m以上(選択)、1～2,000,000個/ft3、2.83L/min 付属品：ACアダプタ+収納ケース
		A2400LL	440,000	普通	有	粒径区分：0.3/0.5/1.0/3.0/5.0/10.0 μ m以上、1～400,000個/ft3、28.3L/min 付属品：アルミケース
粉じん計	カノマックス	光散乱式デジタル粉じん計 Model 3442	236,000	美	有	日本作業環境測定協会認定品 本体+ACアダプター+肩掛けベルト+計測ソフトウェアCD+ラバープロテクター+ゴムキャップ+USBケーブル

粉じん計	カノマックス	光散乱式デジタル粉じん計 Model 3432	194,000	美	有	日本建築衛生管理教育センタ認定品 付属品：ACアダプタ＋取扱説明書
	柴田科学	デジタル粉じん計 ダストメイトLD-3B	198,000	美	有	日本建築衛生管理教育センタ認定品 本体＋ソフトケース＋肩掛けベルト
		デジタル粉じん計 ダストメイトLD-3K2	221,100	美	有	日本作業環境測定協会認定品 本体＋ソフトケース＋肩掛けベルト
		デジタル粉じん計 LD-5R・NEW	300,000	普通	有	日本作業環境測定協会認定品 本体＋ソフトケース＋肩掛けベルト
		デジタル粉じん計 LD-5	263,000	普通	有	日本作業環境測定協会認定品 本体＋ACアダプタ＋肩掛けベルト
エアサンプラー	柴田科学	ローボリュームポンプLV-40BW・NEW	436,000	普通	有	5.0～40.0L/minの広範な吸引流量設定が可能 設定流量範囲：5.0～40.0L/min、 瞬時流量表示範囲：4.0～50.0 L/min、 定流量使用範囲： 5.0L/min：5～35kPa、 10.0L/min：0～35kPa、 20.0L/min：0～22kPa、 30.0L/min：0～12kPa、 40.0L/min：0～6kPa、電源：AC100V 50/60Hz 1A
ホルムアルデヒド検知器	理研計器	FP-30	55,000	普通	有	本体(本体カバー付き)、ダストフィルタ、ショルダーベルト
輝度計	コニカミノルタ	光放射輝度計CS-1000A	734,000	普通	有	付属品：AF MACROレンズ 50mm 1:2.8(32)D+AFレンズ 50mm 1:1.4(22)+ACアダプタ+接続ケーブル+データ管理ソフトウェアCS-S1W Ver2.10 FDD3枚、Win2000、Win95用+校正証明書 2003年5月+アルミケース
紫外線積算光量計	ウシオ電機	紫外線積算光量計UIT-250	212,000	普通	有	付属品：一体型受光器UIT-150 PRE+遮熱カバー+シリアル通信ケーブル+アナログ信号ケーブル+トランクケース
高周波電磁界測定器	Narda Safety Test Solutions GmbH	EMR-300	1,467,000	美	無	3軸アンテナエレメントで完全な等方性と、ワイドなダイナミックレンジ、非常に優れた直線性・確度を持つ、高性能な電磁界プローブ
引火点試験器	田中科学機器製作	タグ密閉式自動引火点試験器ATG-7形・2011年製	1,027,000	普通	有	付属品：標準付属品（ガスホースバンド内の＊以外、全てあり）、オプションのプリンタ・接続ケーブル・ACアダプタ
摩耗試験機	東洋精機製作所製	ロータリーアブレーションテスター式TS-2、リフューサーTSR-1	1,335,000	新品 長期在庫品	有	回転速度： 60rpm/72rpm(50/60Hz)、荷重：2.45N(250gf)、4.9N(500gf)、9.8N(1000gf)、6桁デジタルカウンター 付属品：摩耗輪CS-10+CS-10F+CS-17+H-22+H-18+ホルダーE100-125型1個付

硬さ試験機	東洋精機 製作所製	鉛筆引掻塗膜硬さ試験機D-P	617,000	新品 長期在庫 品	有	試料板：150×100mm、鉛筆引掻 き角度：45°、試験荷重：50- 1050g、付属品：ウエイト 50g+100g×2個+300g+500g、試 験速度：30-150mm/min可変(サ ファイヤ針、ウエイトを追加する ことによりD-NPと同仕様)、参考 規格：JIS K5600、機体寸法：約 W70XD16XH30cm、質量：約 20k、電源：単相AC100V
二次元画像測定器	ミットヨ	Quick Image QI-2017RL	2,200,000	美	有	コントローラ本体部内蔵+垂直落 射照明装置MegaLight100+デー タ処理パソコンDELL GX280、 Windows XP+周辺機器AT112- 220Fミットヨ09BAA405- D+AT115-200ミットヨ 09BAA441-B+ステージミットヨ 02ATE910+ソフトQIPAK Ver1.301+校正証明書+トレーサビ リティ証明書+検査成績書2005 年、2011年+取扱説明書
NOx-O ₂ 測定装置	島津	NOA-7000	1,819,000	普通	無	NOx：0～25/50/100/250/500/ 1,000/2,500/4,000ppm O2：0～5/10/25vol% 再現性：フルスケールの±0.5%以 内、15kg、AC100V
プリンター	セイコー インスツル	DPU-414-41B	44,000	美	有	感熱シリアル、ドット構成:9H× 320W、紙幅:112mm、印字 幅:89.6mm 付属品：社外ACアダプタ
		DPU-414-51B	59,000	美	有	感熱シリアル、ドット構成:9H× 320W、紙幅:112mm、印字 幅:89.6mm 付属品：社外ACアダプタ
	メトラー トレド	電子天秤用プリンターRS-P25	65,000	普通	有	ドットインパクト方式、インクリ ボン、ドット構成24桁/行(5×7 ドットマトリックス)、普通紙、 57.5×ø50～60mm、インターフェ イス：RS232C及び9ピンオス
		電子天秤用プリンターLC-P45	59,000	普通	有	ピン方式マトリックス・プリンタ ヘッド、5X9ドット、1行24字、普 通紙、58×ø51mm、LocalCAN及 びRS-232C双方向
	島津	電子天秤用プリンターEP-80	48,000	普通	有	ドットインパクト方式、インクリ ボン、ドット構成24桁/行(5×7 ドットマトリックス)、紙幅 57.7mm、文字寸法1.7×2.6Hmm 付属品：社外ACアダプタ
絶縁抵抗試験器	日置電機	絶縁抵抗測定器ST5520	137,000	新品 長期在庫 品	有	絶縁抵抗（直流電圧印加方式） 試験電圧（測定レンジ：AUTO・ MANUAL設定可）：25V≦V< 100V（2.000/20.00/200.0MΩ）， 100V≦V<500V （2.000/20.00/200.0/2000MΩ）， 500V≦V≦1000V （2.000/20.00/200.0/4000MΩ） 付属品:接続コードL9257